

PROTEÇÃO HIDROREPELENTE ECOLÓGICA

PEDRA NATURAL E AGLOMERADOS NÃO POLIDOS, CIMENTO E DERIVADOS, BARRO COZIDO, TIJOLO FACE Á VISTA, GRÉS RÚSTICO, ENLUCIDO, TUFO



Produto anti-vegetativo, testado segundo a normativa UNI EN ISO 846:1999. A formulação limita a deterioração da superfície quando exposta a degradação orgânica.



RENDIMENTO

RENDIMENTO ORIENTATIVO (1 litro):

Barro cozido, tijolo face á vista, pedra natural e enlucido **10/20 m²**

Cimento e derivados **8-10 m²**

“O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação”

Embalagens

1 litro: caixas de 12 unidades.

5 litros: caixas de 4 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- Um pavimento exterior para ser tratado deve ser colocado correctamente, seguindo os critérios de colocação: respeito das inclinações, correcta realização das juntas de dilatação, perfeito isolamento do sub solo, etc. Não protege o mármore e a pedra calcária das agregações ácidas.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.
Aplicar com temperatura do material entre 10° e 30° C.

PARA QUE SERVE

- Hidrorepelente ecológico em base de água com efeito natural.
- Impermeabiliza o material em profundidade conservando sua transpiração.
- Impede o crescimento de verdete, algas, mofo e líquens.
- Protege contra os danos e desgaste do material provocado pelos agentes atmosféricos.

AS VANTAGENS

- Barreira anti-verdete certificada pelos tests realizados segundo o método UNI EN ISO 846:1999.
- Ideal para a proteção de paredes exteriores.
- Resistentes aos raios UV.
- Não altera a resistencia as geladas do material.
- Antieflorêscencias: evita a saída de salitre do material.
- Pode ser aplicado sobre superfícies com humidade residual reduzindo drasticamente os tempos de espera entre as fases de tratamento.
- O produto mantém o nível de transpiração do material superior ao 90%.

COMO SE UTILIZA

Não se dilui: pronto para usar.

Aplicação: Com superfície limpa e seca, aplicar o produto com uma trincha ou outro aplicador, impregnando bem o material e as juntas. Antes de o produto secar (10 a 15 minutos), remover eventuais resíduos do produto com um pano. A superfície é transitável após 4 horas. A proteção é ativa às 24 horas.

PARA USO PROFISSIONAL: em superfícies verticais, aplicar com pulverizador (airless) usando o DPI apropriado, conforme indicado na ficha de segurança.

Atenção:

Testar o produto numa pequena zona de superfície para averiguar eventuais cambios da cor.

Evitar resíduos de produto não absorvido.

Não aplicar em exterior no caso de se prever chuva. Eventuais resíduos do produto podem ser eliminados com o produto seco, utilizando FASEZERO diluído em água na proporção 1:10 e usando um esfregão ou disco branco.

Evitar a aplicação em presença de condensação superficial ou baixo a ação direta do sol.

Não protege contra ataques ácidos.