

O ANTI-INFILTRAÇÕES CONSOLIDANTE TRASPIRÁVEL

GRÉS PORCELÂNICO, MÁRMORE E PEDRA, AGLOMERADOS, CIMENTO E DERIVADOS, TUFO, BARRO, GRÉS RÚSTICO



PARA QUE SERVE

- Protege e repara os terraços, varandas, coberturas, etc. contra a penetração de água e humidade.
- Consolida o material (barro, grés rústico, pedra natural, juntas, etc.) evitando sua rápida deterioração
- Elimina o problema das infiltrações.
- Impede a formação de verdete, mofo, eflorescências e evita a formação de danos à estrutura.
- Protege as juntas, também se agretadas.
- Penetra e impermeabiliza gretas e fissuras de até 1 mm de espessura, proporcionando propriedades hidrorrepelentes.

AS VANTAGENS

- Proteção hidrorrepelente, sem película, transitável, transpirável, evita a saída de sais e a formação de ferrugem.
- Fácil de estender com trincha ou aplicador similar.
- Não amarelece em nenhuma condição ambiental e de envelhecimento.
- Alto rendimento.

FORMULAÇÃO COM BASE SE SILICATO DE ETILO: o produto penetra no interior da fissura ligando-se quimicamente ao material, proporcionando uma maior capacidade e resistência ao longo do tempo. Esta tecnologia permite excelente resistência aos raios UV e ao processo natural de envelhecimento.



RENDIMENTO

RENDIMENTO ORIENTATIVO (1 litro):

Barro cozido, Pedra	10/15 m ²
Grés, porcelânico e grés rústico	30 m ²

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

Embalagens

1 litro: caixas de 12 unidades.
5 litros: caixas de 4 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- A utilização da máquina rotativa é possível só quando esta perfeitamente íntegra.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 0° a 30° C.
Aplicar com temperatura do material entre 5° e 30° C.

COMO SE UTILIZA

Não se dilui: pronto para usar.

Aplicação: Com superfície limpa e seca (para uma limpeza correta, use o detergente **FASEZERO**, aplicar **SALVATERRAZZA®** com uma trincha em toda a superfície, impregnando bem as juntas e fissuras. Antes de secar o produto (dentro de 10 minutos), remover completamente o resíduo da superfície com um pano limpo. A aplicação de **SALVATERRAZZA®** em grandes quantidades não melhora as prestações. Em materiais absorventes, como pedra natural, cimento, barro, aplicar outra demão de produto passadas 8 horas. A superfície é transitável após 8 horas. A proteção é ativa após 24 horas.

Manutenção: Solução diluída de **CLEANER PRO**.

PARA USO PROFISSIONAL: em superfícies verticais, aplicar com pulverizador (airless) usando o DPI apropriado, conforme indicado na ficha de segurança.

Atenção:

*O produto reaviva ligeiramente a tonalidade dos materiais absorventes, realizar um teste prévio numa pequena área da superfície. Não aplicar o produto no caso de se prever chuva.
Não protege dos ataques ácidos.*