

SPC XL *SILENCE 6 mm*

LVT / SPC

FICHA TÉCNICA

V1 - MAI 23

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC Flooring	
Superfície	Decor de madeira com relevo	EN428
Dimensões	1524 x 228 mm	EN428
Espessura total	6 mm (5 + 1 mm)	EN428
Espessura de camada de Uso (Wearlayer)	0,5mm	EN428
Estrutura da Base (Core)	5,0mm SPC	EN428
Tela Acustica (underlay)	IXPE 1 mm	EN428
Camada de proteção UV	Dupla camada de proteção	
Microbisel	sim	
PROPRIEDADES	RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
Classe de uso Residencial	Classe 23	
Classe de uso Comercial	Classe 33	
Composição da Base	CaCO3 - PVC (3:1) 100% Virgem	
Cor da Base	Branco	
Sistema de Encaixe	2G Valinge	
Resistencia do sistema de encaixe N/5cm	> 150	ISO 24345
Densidade kg/m ³	± 2100	
Estabilidade dimensional (%)	≤ 0,02	ISO 10582 : 2017
Isolamento acústico (db)	16 - 19	EN ISO 10140-3 : 2021
Condutividade Termica W/(m.k)	0,135	EN 14041 : 2004
Aderência	DS/R10 DS	EN 13893 : 2003
Comportamento ao fogo	Class Bfl-S1	EN 13501-1 2010
Emissão de formaldeído	E0	EN 12667 : 2001
Acabamento superfície mate (Gu)	5 ~ 7	
Certificação	CE	
GARANTIA DESGASTE		OBSERVAÇÕES
Garantia Residencial	15 anos	
Garantia Comercial	5 anos	