PAVIGRÉS®
GRUPO

REFERÊNCIA REFERENCE	Glade Cinza Ref.: M17531RT
FORMATO SIZES	597x597x9,2mm
ACABAMENTO FINISHING	mate + retificado

PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME
GRÉS PORCELÂNICO

EN14411; ANNEXE G | ANEXO G; GROUP | GROUPE | GRUPO BIα	STANDARD REQUIRED BY THE NORM VALEUR PRESCRITE DE LA NORME VALOR / TOLERÂNCIAS DA NORMA		GRESPOR VALUE VALEUR GRESPOR VALOR GRESPOR	TEST NORM NORME D'ESSAI NORMA DE ENSAIO
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES MESURABLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS	LENGHT AND WITH LONGUEUR ET LARGEUR COMPRIMENTOS E LARGURA	± 0,6% MAX. ± 2mm	± 0,3% EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA EXCEPT SIZES SAUF FORMATS EXC. FORMATOS ≤ 97MM | ± 0,4% > 597x597 | ±0,2% MAX. ±2mm	NP EN ISO 10545-2
	SQUARENESS ORTHOGONALITÉ ORTOGONALIDADE	± 0,5% MAX. ± 2mm	± 0,3% EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA ≤ 97MM | ± 0,4%	
	STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES CHANTS RECTILINEARIDADE	± 0,5% MAX. ± 1,5mm	± 0,3% EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA ≤ 97MM | ± 0,4%	
	FLATNESS PLANEITÉ PLANARIDADE	± 0,5% MAX. ± 2mm	± 0,3% EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA ≤ 97MM | ± 0,4%	
	THICKNESS ÉPAISSEUR ESPESSURA	± 5% MAX. ± 0,5mm	± 3% EXCEPT | SAUF | EXCEPTO 60X60cm: ± 0,4mm	
WATER ABSORPTION IN % ABSORPTION D'EAU EN % ABSORÇÃO DE ÁGUA %	E ≤ 0,5%		≤ 0,1%	NP EN ISO 10545-3 (VACUUM METHOD) (MÉTODO VÁCUO)
BREAKING STRENGH IN N • RUPTURE MODULUS N/mm² RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N • MODULE DE RUPTURE N/mm² RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO EM N • MÓDULO DE RUPTURA N/mm²	(< 7,5mm) ≥700N (≥ 7,5mm) ≥1300N	≥ 35N/mm²	(7,5mm) ≥1500N (9,5mm)≥2100N (7,6mm) ≥1500N (9,8mm)≥2100N (8,3mm)≥1800N (10,5mm)≥2600N (8,5mm)≥1800N (11,0mm)≥3300N (8,8mm)≥1900N (12,0mm)≥3700N (9,2mm)≥2100N (14,0mm)≥5000N ≥45N/mm² / ≥460Kg/cm²	NP EN ISO 10545-4
DEEP SCRATCH RESISTENCE RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA	UNGLAZED TILES CARREAUX NON ÉMAILLÉS NÃO VIDRADOS	≤ 175 mm³	130mm³	NP EN ISO 10545-6
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL	GLAZED TILES CARREAUX ÉMAILLÉS VIDRADOS	TO INFORM SCRATCH RESISTANCE RATE À INDIQUER LA CLASSIFICATION DE L'ABRASION REPORTAR CLASSE DE ABRASÃO	INDICATED FOR EACH REF. INDIQUÉ POUR CHAQUE REF. INDICADO PARA CADA REFª	NP EN ISO 10545-7
LINEAR THERMAL DILATATION (X10⁻⁶K⁻¹) DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE (X10⁻⁶K⁻¹) DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR (X10⁻⁶K⁻¹)			≤7 X 10⁻⁶ K⁻¹	NP EN ISO 10545-8
RESISTANCE TO THERMICAL SHOCK RÉSISTANCE AUX ÉCARTS THERMIQUES RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO			RESISTANT RESISTANT RESISTENTE	NP EN ISO 10545-9
FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL RESISTÊNCIA AO GELO	MUST NOT PRODUCE NOTICEABLE ALTERATIONS TO SURFACE NE DOIVENT PAS PRÉSENTER D'ALTERATIONS CONSIDERABLES DE LA SURFACE NÃO DEVE APRESENTAR ROTURA OU ALTERAÇÃO NA SUPERFÍCIE		RESISTANT RESISTANT RESISTENTE	NP EN ISO 10545-12
RESISTANCE TO HAIR CRACKING RÉSISTANCE TRESAILLAGE RESISTÊNCIA À FENDILHAGEM	REQUIRED FOR GLAZED TILES EXIGENCE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS EXIGIDO PARA OS VIDRADOS		GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-11
RESISTANCE TO HOUSEHOLD PRODUCTS AND SWIMING-POOL ADITIVES RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'ENTRETIEN MENAGERS ET PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DOMÉSTICOS DE LIMPEZA E ADITIVOS PARA PISCINAS	MINIMUM CLASS B		GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-13
RESISTANCE TO LOW/ HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE FAIBLE/ HAUTE CONCENTRATION RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E BASES DE BAIXAS/ ALTAS CONCENTRAÇÕES	TO INFORM CLASSIFICATION FOR LOW CONCENTRATION OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE / FACULTATIVE FOR HIGH CONCENTRATIONS OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE. À INDIQUER LA CLASSIFICATION À RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE FAIBLE CONCENTRATION / FACULTATIF POUR LA RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE HAUTE CONCENTRATION. REPORTAR CLASSIFICAÇÃO P/ BAIXAS CONCENTRAÇÕES / FACULTATIVO P/ AS ALTAS CONCENTRAÇÕES.		TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	NP EN ISO 10545-13
RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS	GLAZED TILES CARREAUX ÉMAILLÉS VIDRADOS	MINIMUM CLASS 3	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-14
	UNGLAZED TILES: DECLARE VALUE CARREAUX NON ÉMAILLÉS: DÉCLARER VALEUR NÃO VIDRADOS: DECLARAR VALOR		≥ CLASSE 2	
CADMIUM AND LEAD RELEASE LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB LIBERTAÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO	FOR SPECIAL SURFACES (EX. KITCHEN COUNTERS) POUR SURFACES ESPECIALLES (EX. PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE) PARA SUPERFÍCIES ESPECIAIS (EX. BANCADA DE COZINHA)		TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	NP EN ISO 10545-15
ANTI-SLIP FEATURES (SLIPPERINESS) ** ANTI-GLISSE ** RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO **	TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO			DIN 51130 DIN 51097 ENV 12633 BS7976-2

It is guaranteed the compliance with the values required by the norm EN 14411. Typical value is merely indicative and can differ from real data. | La conformité à la norme EN1441 est garantie. La valeur typique annoncée est purement indicative, pouvant différer des valeurs réelles. **|** É garantido o cumprimento da norma EN14411. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais.

**** test carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at our head office. pavigres is willing to check the lot you are interested in purchasing at our own laboratories. the anti-slip performance is guaranteed at the time of delivering the product. |** Tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. pavigres est disponible pour vérifier dans ses laboratoires un lot qui vous souhaitez acheter. la performance antidérapante est garantie au moment de la livraison du produit. **|** Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. a pavigres está disponível para verificar nos seus laboratórios um lote que pretendam adquirir. a performance antiderrapante é garantida a altura da entrega do produto.

The products having an absorption <0,5% are classified according to the uni cen standards "fully vitrified tiles" and according to the astm "impervious tiles". | Les produits avec absorption <0,5% sont classés selon les normes uni cen "fully vitrified tiles" at selon les normes astm "impervious tiles". **|** Os produtos com absorção <0,5% são classificados segundo a norma uni cen "fully vitrified tiles" e segundo a norma astm "impervious tiles".

⚠ **No claims accepted after ceramic tiles are fixed |** Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose du carrelage **|** Não se aceitam reclamações depois do mosaico cerâmico aplicado.

PAVIGRÉS® GRESPOR® CEREV® P21 FERI & MASI PUREVER TILES