

Utilização

Liz Text é uma tinta de acabamento texturado mate recomendada para exteriores.

Utiliza-se em obra nova ou em repintura após aplicação de primário/selante adequado sobre o substrato. Apresenta um bom poder de enchimento, boa resistência no exterior e ao desenvolvimento de fungos e algas.



Composição

Liz Text é baseada num copolímero estireno acrílico.

Dados Técnicos

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Cor | Catalogadas / Outras |
| Aspecto da película seca | Mate |
| Densidade (25°C) | 1,55 - 1,60 |
| Viscosidade (25°C) | 145 - 150 KU |
| Teor em sólidos (peso) | 70 ± 2 % |
| Ponto de inflamação | Não aplicável |
| Tempo de secagem (20° C) | 6 a 8 horas |

Preparação do Suporte

A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes;

Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfeção para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc;

Deverá ser utilizado um primário anti-alcálico / selante adequado às condições existentes como forma de melhorar a adesão das demãos seguintes e também de uniformizar a superfície.

Aplicação

Para aplicar o produto deve-se usar um rolo ou escova;

Recomenda-se a aplicação de 2 demãos. Aplicar a 1ª demão diluída a cerca de 10-15%. A 2ª demão aplicada à viscosidade de fornecimento ou com pequena diluição de acordo com o perfil de relevo pretendido;

Entre demãos deve-se esperar 8 horas, no mínimo e dependendo das condições ambientais.

A Colaliz recomenda e oferece aos utilizadores do LIZ TEXT um serviço de formação, através do projeto **Liz Academy**.

Consumo

1 a 1.5 m² / litro por demão. O consumo varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação.

Condições ambientais de aplicação e secagem

A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

Embalagem

Embalagens de 15 litros.

Conservação

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

Higiene e Segurança

Consultar a Ficha de Segurança;

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados;

Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato;

Manter fora do alcance das crianças;

Utilizar em locais bem ventilados;

Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da Colaliz, Lda.

Edição - 02/2022