GrupoHalcón cerámicas

CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS

CERTIFICA: QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS
CERTIFIE: QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX
CERTIFY: ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

POROSA PASTA ROJA / NO RECTIFICADO		
Producto / Produit / Product	SANTA MÓNICA ORO BRI	33x55
Norma Norme *Norm*	**Ensayo ESSAI Technical characteristic**	**Valores Valeurs Values**
UNE-EN-ISO **10545-2**	Longitud y anchura Longueur et largeur *Length and width*	±0,5%
	Grosor Épaisseur *Thickness*	±10%
	Rectitud de los lados Justices des côtes *Warpage of edges*	±0,3%
	Planitud de superficie Planéité de surface *Flatness*	+0,5% -0,3%
UNE-EN-ISO **10545-3**	Absorción Agua Absorption d'eau *Water Absorption*	E >10%
UNE-EN-ISO **10545-4**	Fuerza de Rotura Force de rupture *Force of breakage*	Min. 600 N
UNE-EN-ISO **10545-4**	Resistencia a la Flexión Résistance a la flexion *Resistance to the Flexion*	>12 N/mm^2
UNE-EN-ISO **10545-9**	Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique *Termal Shock*	Cumple *Passes Standard Test*
UNE-EN-ISO **10545-13**	Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases *Acids and Basics resistance*	GLA / GHA
UNE-EN-ISO **10545-14**	Resistencia a las manchas Résistance aux taches *Stains resistance*	5

Descripción del producto y usos finales previstos: / Description du produit et utilisations finales: /Use and descripton for the product:

Baldosas cerámicas esmaltadas, para paredes interiores
Carreaux en céramique vitré pour murs intérieur
Ceramic Tiles, glazed, interior wall